



Comune di Altamura
Provincia di Bari

pag. 1

ELENCO PREZZI

OGGETTO: Accordo Quadro, secondo i dettami del comma 4 dell'art. 59 del D.lgs. 163/2006, per l'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria delle Strade Comunali Interne, biennio 2013-2014.

COMMITTENTE: Amm.ne C.le

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 A/001	Nolo di autocarro della portata fino a q.li 50 compreso le forniture complementari nonchè le prestazioni dell'autista: euro (trentasei/50)	ora	36,50
Nr. 2 A/002	Nolo di autocarro della portata oltre q.li 153 compreso le forniture complementari nonchè le prestazioni dell'autista: euro (cinquantacinque/30)	ora	55,30
Nr. 3 A/003	Nolo di trattore apripista o pala meccanica con motore fino a 110 HP, compreso forniture complementari nonchè la prestazione dell'autista: euro (quarantanove/50)	ora	49,50
Nr. 4 A/004	Nolo di motopompa da 5 CV o di martello demolitore a mano sia elettrico che a compressore, compreso onere per operatore, attrezzature connesse e materiale di consumo: euro (trentadue/60)	ora	32,60
Nr. 5 A/005	Nolo di escavatore idraulico cingolato o gommato con motore fino a 130 HP, compreso forniture complementari nonchè prestazione dell'operatore: euro (quarantauno/50)	ora	41,50
Nr. 6 A/006	Nolo di autopompa per espurghi con getto d'acqua ad alta pressione, compreso forniture complementari e prestazione dell'operatore-autista euro (cinquantanove/00)	ora	59,00
Nr. 7 A/007	Nolo di autogrù semovente per portata fino a q.li 120, compreso forniture complementari nonchè prestazione dell'operatore: euro (cinquantaquattro/40)	ora	54,40
Nr. 8 A/008	Scavo in sezione ampia, di materiale di qualsiasi natura e consistenza, escluso la roccia, eseguita con mezzo meccanico compreso l'estirpamento delle erbe, la regolarizzazione delle pareti, lo spianamento e compattazione del fondo, la estrazione delle materie scavate, il carico, allontanamento del rifiuto alle pubbliche discariche e la segnaletica di delimitazione della zona di scavo: euro (sette/70)	mc	7,70
Nr. 9 A/009	Scavo in sezione ristretta con mezzo meccanico di materiale di qualsiasi natura e consistenza, escluso la roccia calcarea, oltre la eventuale sbadacchiatura, fino a due metri di profondità, compreso gli oneri di cui alla tariffa A/008 euro (tredici/30)	mc	13,30
Nr. 10 A/010	Scavo in sezione ristretta eseguito con compressore e martelli di materiale di qualsiasi natura e consistenza, escluso la roccia calcarea, oltre la eventuale sbadacchiatura, fino a due metri di profondità, compreso gli oneri di cui alla tariffa A/008: euro (quarantadue/70)	mc	42,70
Nr. 11 A/011	Scavo in sezione ampia con mezzo meccanico di calcarenite o pietra crosta, compreso gli oneri di cui alla tariffa A/008 euro (dieci/00)	mc	10,00
Nr. 12 A/012	Scavo in sezione ristretta con compressori e mertelli di calcareniti o pietra crosta, compreso gli oneri descritti alla tariffa A/008 e fino alla profondità di mt. 2,00: euro (quarantauno/10)	mc	41,10
Nr. 13 A/013	Scavo in sezione ristretta con mezzo meccanico di calcareniti o pietra crosta, compreso gli oneri descritti alla tariffa A/008 e fino alla profondità di mt. 2,00: euro (dodici/65)	mc	12,65
Nr. 14 A/014	Scavo in sezione ampia con mezzo meccanico di roccia calcarea compatta, compreso gli oneri descritti alla tariffa A/008: euro (trentadue/00)	mc	32,00
Nr. 15 A/015	Scavo in sezione ristretta con mezzo meccanico di roccia calcarea compatta, compreso gli oneri descritti alla tariffa A/008 e fino a mt. 2,00 di profondità: euro (trentasette/45)	mc	37,45

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 16 A/016	Scavo in sezione ristretta con compressori e martelli di roccia calcarea compatta, compreso gli oneri descritti alla tariffa A/008 e fino a mt. 2,00 di profondità: euro (cinquantasei/80)	mc	56,80
Nr. 17 A/017	Scavo in sezione ampia con mezzo meccanico di roccia livida, compreso gli oneri descritti alla tariffa A/008 euro (settanta/00)	mc	70,00
Nr. 18 A/018	Scavo in sezione ristretta con mezzo meccanico di roccia livida, compreso gli oneri descritti alla tariffa A/008 euro (novanta/00)	mc	90,00
Nr. 19 A/019	Scavo in sezione ristretta con compressori e martelli di roccia livida, compreso gli oneri descritti alla tariffa A/008 euro (centocinquanta/00)	mc	150,00
Nr. 20 A/020	Fresatura di manti in conglomerato bituminoso mediante l'impiego di particolare macchina fresatrice da 280 HP per spessori di pavimentazione tra 5 e 15 cm e larghezza di m 2,10, compreso la segnaletica di delimitazione delle zona di scavo, la squadratura secondo superfici geometriche regolari ed i contorni retti verticali delle zone di intervento; pulizia totale delle superfici del piano scarificato con macchina munita di spazzole rotanti e/o dispositivi aspiranti, nonchè il carico, il trasporto nei siti di riempio o in discariche autorizzate del materiale fresato, per spessore fino a cm 3: euro (due/50)	mq	2,50
Nr. 21 A/021	Demolizione di manto bituminoso eseguito con mezzo meccanico, fino ad uno spessore di cm.10, compreso il carico, il trasporto e l'onere per il conferimento a rifiuto del materiale di risulta alle pubbliche discariche e gli oneri per la regolarizzazione e cilindatura del fondo con rullo compressore di adeguato peso: euro (sei/90)	mq	6,90
Nr. 22 A/022	Fresatura di massiciata e/o ossatura stradale, ivi compreso gli oneri per la compattazione del fondo e il carico, trasporto e l'onere per il conferimento a rifiuto alle pubbliche discariche del materiale di risulta: euro (zero/40)	mq/cm	0,40
Nr. 23 A/023	Demolizione di tombini esistenti di qualsiasi tipo,natura e dimensione, eseguito con mezzo meccanico e/o a mano ove occorre, ivi compreso il trasporto a rifiuto alle pubbliche discariche del materiale di risulta: euro (venti/00)	ml	20,00
Nr. 24 A/024	Svellimento di pavimento in massetto di calcestruzzo di qualsiasi tipo fino allo spessore di cm.10 o in mattoni di qualsiasi tipo con sottostante massetto in conglomerato cementizio, compreso il trasporto del rifiuto alle pubbliche discariche del materiale di risulta: euro (nove/00)	mq	9,00
Nr. 25 A/025	Svellimento o demolizione di cordoni, zanelle e gradini di qualsiasi tipo e dimensione, ivi compreso gli oneri per la demolizione del sottostante massetto in calcestruzzo ove occorre, nonchè accatastamento del materiale utilizzabile, il trasporto e l'onere per il conferimento a rifiuto alle pubbliche discariche del materile restante: euro (quattro/50)	ml	4,50
Nr. 26 A/026	Rimozione di basole di elementi lapidei calcarei di antica pavimentazione stradale di qualsiasi spessore eseguita con idonei mezzi meccanici e/o a mano, trasporto del materiale utilizzabile in luogo indicato dalla D.L. e di quello inutilizzabile alle pubbliche discariche: euro (sedici/50)	mq	16,50
Nr. 27 A/027	Svellimento o demolizione di lastre di qualsiasi materiale e dimensione, anche di calcestruzzo cementizio con o senza armatura, poste a copertura di cunicoli, canali....ecc..., ivi compreso oneri per il trasporto delle parti inservibili nelle discariche autorizzate: euro (quattro/50)	mq	4,50
Nr. 28 A/028	Demolizione in breccia di muratura di tufo eseguita a mano, compreso il trasporto del materile di risulta alle pubbliche discariche: euro (centosette/50)	mc	107,50

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 29 A/029	Demolizione in breccia di strutture in c.a. eseguita a mano e/o con martelli demolitori, compreso l'onere del trasporto a rifiuto del materiale di risulta alle pubbliche discariche: euro (trecentonovanta/00)	mc	390,00
Nr. 30 A/030	Oneri per il conferimento alle pubbliche discariche autorizzate di materiale di scavo e/o demolizione di qualsiasi natura e consistenza con consegna alla D.L. della copia del formulario di conferimento: euro (dieci/00)	mc	10,00
Nr. 31 A/031	Fornitura e posa in opera di materiale proveniente da cave di prestito, escluso il terreno vegetale, per riempimenti e formazione di rilevati, compreso il carico, trasporto, scarico, spandimento e compattazione a strati non superiore a cm.30: euro (nove/40)	mc	9,40
Nr. 32 A/032	Fornitura, spargimento, configurazione e cilindratura di pietrame calcareo informe di pezzatura di cm.20-25, eseguito con rullo compressore di peso adeguato e misurato in opera euro (tredici/00)	mc	13,00
Nr. 33 A/033	Idem come alla voce precedente ma di pezzatura di cm.4-7: euro (tredici/50)	mc	13,50
Nr. 34 A/034	Fornitura, spargimento, configurazione e cilindratura di misto granulare stabilizzato con legante natura o con frantumato di cava in granulometria continua compreso compattazione al 95% della densità Proctor Mod con rullo compressore. (misurazione su sottofondo in opera compattato). euro (quattordici/00)	mc	14,00
Nr. 35 A/035	Strato di collegamento (binder) costituito da graniglia 5/15 agglomerato a caldo con bitume puro (nella misura del 4,50% - 5,50% di bitume sul peso del conglomerato), steso con vibrofinitrice e cilindrato con rullo di peso adeguato previa umettatura del piano viabile con emulsione bituminosa (misurazione da eseguire in opera allo stato compresso). euro (centoquaranta/00)	mc	140,00
Nr. 36 A/036	Tappeto di usura del tipo chiuso e dello spessore di cm.3, costituito da graniglia di sabbia miscelata e dosata in percentuale con filler 5% - aggregata da mm. 0-4, 30% - agglomerato da mm. 0-6, 15% - aggregato da mm. 4-8, 50% il tutto agglomerato a caldo con bitume di penetrazione (nella misura del 5% - 6% sul peso del conglomerato); steso con vibrofinitrice e cilindrato con rullo di peso adeguato, previa umettatura del piano viabile con emulsione bituminosa (misurazione da eseguire per spessore finito): euro (cinque/00)	mq	5,00
Nr. 37 A/037	Idem come alla voce precedente ma per ogni cm.di spessore in più o in meno: euro (uno/50)	mq*cm	1,50
Nr. 38 A/038	Spolvero di cemento tipo PORTLAND 325, su superficie delle pavimentazioni di usura in conglomerato bituminoso (tappetino) eseguito sul materiale appena steso e ancora caldo, in ragione di un chilogrammo di cemento ogni due metri quadrati di tappetino: euro (diciassette/50)	sacchetto da 25 kg	17,50
Nr. 39 A/039	Chiusura di BUCHE ISOLATE sui strade asfaltate eseguita con conglomerato bituminoso per imbottitura, costituito da pietrischetto bituminoso di adatta granulometria impastata A CALDO con emulsione in ragione di Km 80/mc, steso anche a strati successivi a mano e rullo cilindrato con tandem da 6-8 ton., compreso la completa pulizia del piano di posa, la preparazione della sede dei rappezzi con eventuale taglio parziale e risagomatura dei bordi, la spalmatura di emulsione per costituire lo strato di aderenza, nonché ogni altro onere e magistero, misurato in cumoli o su mezzi di trasporto prima dell'impiego. euro (undici/50)	q.li	11,50
Nr. 40 A/040	Fornitura e posa in opera di MALTA BITUMINOSA A CALDO con tutti gli oneri della tariffa C/08: euro (undici/00)	q.li	11,00
Nr. 41 A/041	Sovrapprezzo alla voce precedenti (A/036 - A036- A037 - A/039) per impiego nel periodo invernale di conglomerato bituminoso ritardante: euro (uno/65)	q.li	1,65

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 42 A/042	Chiusura di buche isolate di strade asfaltate, con CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO stivato in sacchetti, steso anche a strati successivi a mano e rullo con tandem da 6-8 ton., completo la completa pulizia del piano di posa, la preparazione della sede dei rappezzi con eventuale taglio parziale e risagomatura dei bordi, la spalmatura di emulsione per costituire lo strato di aderenza, nonché ogni altro onere e magistero, misurato in cumoli o su mezzi di trasporto prima dell'impiego. euro (sedici/50)	cadauno	16,50
Nr. 43 A/043	Fornitura di cordoni retti o curvi in pietra calcarea, lavorati alla "otto denti" e smussati allo spigolo, della sezione di cm 18 x 30 posati in opera con malta cementizia negli assetti su sottofondo in calcestruzzo cementizio dosato a q.li 2,50 di cemento e dello spessore non inferiore a cm.15, compresa ogni prestazione occorrente: euro (quarantadue/00)	ml	42,00
Nr. 44 A/044	Fornitura di cordoni retti o curvi in pietra calcarea, lavorati alla "otto denti" e smussati allo spigolo, della sezione di cm 15 x 30 posati in opera con malta cementizia negli assetti su sottofondo in calcestruzzo cementizio dosato a q.li 2,50 di cemento e dello spessore non inferiore a cm.15, compresa ogni prestazione occorrente: euro (trentacinque/00)	ml	35,00
Nr. 45 A/045	Fornitura di cordoni retti o curvi in pietra calcarea, lavorati alla "otto denti" e smussati allo spigolo, della sezione di cm 10 x 20 posati in opera con malta cementizia negli assetti su sottofondo in calcestruzzo cementizio dosato a q.li 2,50 di cemento e dello spessore non inferiore a cm.15, compresa ogni prestazione occorrente: euro (trenta/00)	ml	30,00
Nr. 46 A/046	Fornitura di cordoni retti o curvi e/o gradini in pietra calcarea compatta delle migliori cave e della sezione di cm.15-18x40, smussati allo spigolo e lavorati alle facce viste con bocciardatura meccanica a grana fine, listellatura perimetrale delle facce viste di cm.2, posati in opera con malta cementizia negli assetti su sottofondo in calcestruzzo cementizio dosato a q.li 2,50 di cemento e dello spessore non inferiore a cm.10, compresa ogni prestazione occorrente.: euro (cinquantanove/50)	ml	59,50
Nr. 47 A/047	Fornitura di cordoni retti o curvi in calcestruzzo preconfezionato con spigolo smussato, posati in opera con malta cementizia negli assetti su sottofondo in calcestruzzo dello spessore non inferiore a cm.10 dosato a q.li 2,50 di cemento compresa ogni prestazione occorrente: della sezione di cm 10 x 20 circa. euro (diciassette/00)	ml	17,00
Nr. 48 A/048	Fornitura di cordoni retti o curvi in calcestruzzo preconfezionato con spigolo smussato, posati in opera con malta cementizia negli assetti su sottofondo in calcestruzzo dello spessore non inferiore a cm.10 dosato a q.li 2,50 di cemento compresa ogni prestazione occorrente: della sezione di cm 10 x 25 circa. euro (diciotto/50)	ml	18,50
Nr. 49 A/049	Fornitura di cordoni retti o curvi in calcestruzzo preconfezionato con spigolo smussato, posati in opera con malta cementizia negli assetti su sottofondo in calcestruzzo dello spessore non inferiore a cm.10 dosato a q.li 2,50 di cemento compresa ogni prestazione occorrente: della sezione di cm 18 x 25 circa. euro (venti/00)	ml	20,00
Nr. 50 A/050	Fornitura e posa in opera di basole in pietra calcarea delle dimensioni di cm.50x10-15 lavorate alla punta sulla faccia vista e con assetti a squadro su tre lati, posate in opera su sottofondo di calcestruzzo cementizio dosato a q.li 2,5 di cemento dello spessore non inferiore a cm 10 e malta cementizia per l'allettamento e per il riempimento delle connesure. euro (quaranta/00)	mq	40,00
Nr. 51 A/051	Fornitura e posa in opera di cordoli retti delle dimensioni di cm. 15 x 25 in pietra calcarea bianca delle migliori cave, con smusso delle dimensioni di cm. 10 x 10 nella parte superiore esterna, su sottofondo di calcestruzzo cementizio a q.li 2.50 di cemento dello spessore non inferiore a cm. 10, sigillatura dei vari pezzi e rinfiaccio laterale con boiaccia di cemento bianco.- euro (settantacinque/00)	ml	75,00
Nr. 52 A/052	Fornitura e posa in opera di basole in pietra calcarea delle dimensioni di cm.50x15-20 lavorate alla punta sulla faccia vista e con assetti a squadro su tre lati, posate in opera su sottofondo di calcestruzzo cementizio dosato a q.li 2,5 di cemento dello spessore non inferiore a cm 10 e malta		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	cementizia per l'allettamento e per il riempimento delle connessure. euro (quarantadue/40)	mq	42,40
Nr. 53 A/053	Fornitura e posa in opera di basole in pietra calcarea delle dimensioni di cm.40x10-15 lavorate alla punta sulla faccia vista e con assetti a squadro su tre lati, posate in opera su sottofondo di calcestruzzo cementizio dosato a q.li 2,5 di cemento dello spessore non inferiore a cm 10 e malta cementizia per l'allettamento e per il riempimento delle connessure. euro (trentasei/60)	mq	36,60
Nr. 54 A/054	Fornitura e posa in opera di basole in pietra calcarea delle dimensioni di cm.40x15-20 lavorate alla punta sulla faccia vista e con assetti a squadro su tre lati, posate in opera su sottofondo di calcestruzzo cementizio dosato a q.li 2,5 di cemento dello spessore non inferiore a cm 10 e malta cementizia per l'allettamento e per il riempimento delle connessure. euro (trentacinque/60)	mq	35,60
Nr. 55 A/055	Rilavorazione di cordoni e gradini in pietra calcarea di qualsiasi tipo e dimensione, mediante la lavorazione di parte degli elementi quali: o squadratura degli assetti, o rilavorazione della faccia vista mediante bocciardatura o lavorazione a puntillo uguale alle lavorazioni preesistenti o quant'altro occorrerà per ridare i pezzi efficienti e con le caratteristiche preesistenti. euro (quattordici/00)	ml	14,00
Nr. 56 A/056	Solo posa in opera di gradini di qualsiasi tipo e dimensione, con malta cementizia su sottofondo di cls cementizio dosato a q.li 2,50 di cemento dello spessore non inferiore a cm.10 e allettamento degli assetti con boiaccia di cemento: euro (sedici/50)	ml	16,50
Nr. 57 A/057	Solo posa in opera di cordoni di qualsiasi tipo e dimensione, con malta cementizia su sottofondo di cls cementizio dosato a q.li 2,50 di cemento dello spessore non inferiore a cm.10 e allettamento degli assetti con boiaccia di cemento: euro (quattordici/00)	ml	14,00
Nr. 58 A/058	Solo posa in opera di basole in pietra calcarea a forma regolare per la formazione di cunettoni, zanelle e basolati, con malta cementizia su sottofondo di cls cementizio dosato a q.li 2,50 di cemento dello spessore non inferiore a cm.10 e allettamento degli assetti con boiaccia di cemento: euro (ventiquattro/00)	mq	24,00
Nr. 59 A/059	Ricostruzione di antica pavimentazione stradale o cunettoni mediante la ricomposizione di elementi lapidei precedentemente rimossi, la lavorazione ove occorre degli assetti e delle facce viste degli stessi, la integrazione delle basole non utilizzabili a seguito della rimozione, la realizzazione del sottofondo con calcestruzzo cementizio dosato a q.li 2.5 di cemento e dello spessore non inferiore a cm.20, posti in opera con malta cementizia e allettatura degli assetti con boiaccia dicemento: euro (ottantadue/60)	mq	82,60
Nr. 60 A/060	Massetto di calcestruzzo cementizio a q.li 2,5 di cemento tipo 325 e dello spessore di cm.5-8 per sottofondo pavimentazione ecc., steso in opera: euro (tredici/00)	mq	13,00
Nr. 61 A/061	Massetto di calcestruzzo cementizio a q.li 2,5 di cemento tipo 325 e dello spessore di cm.10-12 per sottofondo pavimentazione ecc., steso in opera: euro (sedici/50)	mq	16,50
Nr. 62 A/062	Massetto di calcestruzzo cementizio a q.li 2,5 di cemento tipo 325 e dello spessore di cm.10-12 stes in opera con sovrastante strato di malta cementizia dello spessore di cm. 1-2.: euro (diciotto/00)	mq	18,00
Nr. 63 A/063	Pavimentazione di marciapiedi con pietrini di cemento delle dimensioni di cm 15 x 30 o 25 x 25 in opera con malta di cemento e boiaccia cementizia negli assetti, compreso il massetto di sottofondo dello spessore di cm.5 in conglomerato cementizio con q.li 2,5 di cemento tipo 325, compreso la rifilettatura dei cordoni esistenti per il perfetto allineamento del bordo intorno: euro (ventiquattro/00)	mq	24,00
Nr. 64 A/064	Fornitura e posa in opera di pavimentazione in lastre di pietra calcarea bianca compatta di qualsiasi dimensione ma di spessore di cm. 5, lavorate alla faccia fista con bocciardatura meccanica a grana fine, listellatura perimetrale di cm.2, su sottofondo di cls cementizio a q.li 2,50 di cemento dello spessore non inferiore a cm.8 e allettamento degli assetti con boiaccia di cemento:		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	euro (cinquantacinque/50)	mq	55,50
Nr. 65 A/065	Fornitura e posa in opera di listelli in travertino o di pietra di trani della larghezza di cm.15 e dello spessore di cm.5 con malta cementizia, compreso oneri per la formazione di assetti a incastro ove occorran ed ogni altro onere e magistero: euro (sedici/40)	ml	16,40
Nr. 66 A/066	Fornitura e posa in opera di listelli in travertino o di pietra di trani della larghezza di cm.15 e dello spessore di cm.3 con malta cementizia, compreso oneri per la formazione di assetti a incastro ove occorran ed ogni altro onere e magistero: euro (dieci/50)	ml	10,50
Nr. 67 A/067	Fornitura e posa in opere di pavimento in cemento, delle dimensioni di cm. 40x40, con strato di usura costituito da impasto di inerti calcari di diversa natura, con decorazione ad arco del tipo levigato, posato con biacca di cemento e compresa stuccatura e sigillatura dei giunti, colore grigio. - euro (quarantacinque/00)	mq	45,00
Nr. 68 A/068	Lastre rettangolari di travertino da cm.2 con faccia vista e coste levigate compreso l'eventuale smusso o arrotondamento degli spigoli, l'eventuale formazione dei fori per le zanche di ancoraggio, la posa in opera con malta cementizia ed eventualmente le zanche in zinco trafilato, l'assistenza del marmista, ed ogni altro onere e magistero: euro (settantanove/00)	mq	79,00
Nr. 69 A/069	Lastre rettangolari di travertino da cm.3 con faccia vista e coste levigate compreso l'eventuale smusso o arrotondamento degli spigoli, l'eventuale formazione dei fori per le zanche di ancoraggio, la posa in opera con malta cementizia ed eventualmente le zanche in zinco trafilato, l'assistenza del marmista, ed ogni altro onere e magistero: euro (cento/00)	mq	100,00
Nr. 70 A/070	Lastre rettangolari di travertino da cm.3 con faccia vista a taglio di sega per esecuzione pavimentazione marciapiede compreso l'eventuale smusso o arrotondamento degli spigoli, l'eventuale formazione dei fori per le zanche di ancoraggio, la posa in opera con malta cementizia ed eventualmente le zanche in zinco trafilato, l'assistenza del marmista, ed ogni altro onere e magistero: euro (sessantasette/00)	mq	67,00
Nr. 71 A/071	Formazione di soletta o parete in cls armato a q.li 3.00 di cemento tipo 325 dello spessore fino a cm.15, ivi compreso l'onere delle casseformi occorrenti, il ferro di armatura e quant'altro occorre per dare l'opera a perfetta regola d'arte: euro (sessantasette/00)	mq	67,00
Nr. 72 A/072	Allettamento con boiaccia di cemento degli assetti delle basole di qualsiasi tipo, previa pulizia degli stessi: euro (cinque/85)	mq	5,85
Nr. 73 A/073	Zincatura di manufatti in ferro di qualsiasi forma e dimensione eseguito a bagno previa pulizia: euro (uno/60)	Kg	1,60
Nr. 74 A/074	Sola posa in opera di archetti salvagente ad "U" rovesciato della lunghezza fino a mt. 1.50 e dell'altezza fuori terra di mt. 0;90, realizzati con tubi di ferro del diametro di mm. 60-100 e spessore mm.3, completo di spinotto in ferro saldato alla base per migliorare l'ancoraggio alla fondazione delle dimensioni di cm.30x30x50, pulizia degli stessi e affogamento in basette di calcestruzzo cementizio idoneamente dosato, ivi compreso trasporto a rifiuto del materile di risulta alle pubbliche discariche, il ripristino della pavimetazione, la pitturazione con due mane di minio di colore giallo e qualnt'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte: euro (settanta/00)	ognuno	70,00
Nr. 75 A/075	Conglomerato cementizio a resistenza con inerti di natura calcarea, confezionato secondo le norme previste dalla Legge 5.11.1971 n. 1086, tale da corrispondere alla classe di qualità richiesta, dato in opera per muratura in elevazione di spessore non inferiore a cm 20: di classe R'bK - 250. euro (centotrentasei/00)	mc	136,00
Nr. 76 A/076	Fornitura e posa in opera di acciaio per barre tonde lisce od ad aderenza migliorata per armatura di strutture in c.a di qualsiasi diametro, compreso l'onere delle sagomature semplici a freddo, legature con filo di ferro ricotto e quanto altro occorre, aventi le proprietà meccaniche previste dalla Legge 5.11.1971 del tipo Fe B44 (ad aderenza migliorata).		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	euro (uno/90)	Kg	1,90
Nr. 77 A/077	Onere per la realizzazione di passi carrabili ed accessi per portatori di Handicap, a realizzarsi secondo le indicazioni della D.L., da corrispondersi a quello dovuto per la costruzione del marciapiede:		
	euro (sessantatre/60)	ognuno	63,60
Nr. 78 A/078	Casseforme per getti in calcestruzzo, compreso le armature di sostegno, disarmo, con altezza dal piano di appoggio fino a m 4:		
	euro (ventisei/50)	m ²	26,50
Nr. 79 A/079	Fornitura e posa in opera di chiusino a chiusura dei pozzetti di ispezione, realizzati a forma circolare in ghisa tornita dopo fusione trattata con smalto graffiato e conglomerato cementizio antiritiro, trattato superficialmente con carborundo antiusura atto a sopportare il traffico pesante con carico di rottura di 400 KN:		
	euro (duecentodieci/00)	ognuno	210,00
Nr. 80 A/080	Sola posa in opera di panche in cemento prefabbricato di proprietà dell'Amm.ne C.le , compreso l'onere del carico, trasporto dal deposito comunale al cantiere e montaggio a regola d'arte:		
	euro (centouno/00)	ognuno	101,00
Nr. 81 A/081	Installazione di fioriere in cemento prefabbricato di proprietà dell'Amm.ne C.le di qualsiasi tipo e dimensione, compreso l'onere del carico, trasporto dal deposito comunale al luogo di ubicazione:		
	euro (sessantasette/00)	ognuno	67,00
Nr. 82 A/082	Posa in opera a regola d'arte di panche in ferro di proprietà dell'Amm.ne C.le, compreso l'onere della pitturazione con una mano di smalto di colore Verde e la sistemazione del pavimento manomesso:		
	euro (settantacinque/00)	ognuno	75,00
Nr. 83 A/083	Muratura di tufi in elevazione di qualsiasi spessore e per strutture in qualsiasi condizione di esecuzione:		
	euro (centotré/50)	mc	103,50
Nr. 84 A/084	Solo posa in opera di portoni in ferro di qualsiasi grandezza e peso, compreso tutti gli oneri occorrenti per dare l'opera montata a regola d'arte:		
	euro (venticinque/35)	m ²	25,35
Nr. 85 A/085	Fornitura di calce spenta in sacchetti:		
	euro (otto/00)	sacchetti	8,00
Nr. 86 A/086	Fornitura di sabbia di fiume di prima scelta consegnati sui mezzi di trasporto nel cantiere di impiego, compreso gli oneri per spese generali e per utile del fornitore.		
	euro (trentaquattro/50)	mc.	34,50
Nr. 87 A/087	Fornitura e spargimento con mini escavatore e/o a mano di pietrisco calcareo di pezzatura di cm.0.5-2.5, per formazione vialetti, misurato in opera per spessore realizzato:		
	euro (venticinque/40)	mc	25,40
Nr. 88 A/088	Smontaggio di vecchia barriera stradale di qualsiasi tipo, con rimozione e/o taglio di paletti di ancoraggio e trasporto a rifiuto in discariche autorizzate del materiale di risulta;		
	euro (tredici/10)	ml	13,10
Nr. 89 A/089	Rialzamento o ribassamento di chiusini fogna o di grate in ferro di qualsiasi specie in sede stradale, compreso il ripristino delle pareti e della pavimentazione marginale con conglomerato cementizio dosato a q.li 3,00 di cemento:		
	euro (trentasette/40)	ognuno	37,40
Nr. 90 A/090	Fornitura e posa in opera di grate in ferro di sezione idonea secondo le indicazioni della D.L. ivi compreso l'onere per il trasporto, per l'assistenza muraria, per eventuali adattamento del sito di appoggio delle grate medesime, nonché quant'altro occorrerà per dare l'opera a perfetta regola d'arte:		
	euro (quattro/05)	Kg	4,05
Nr. 91 A/091	Rialzamento o ribassamento di chiusini idranti e similari di qualsiasi specie in sede stradale, compreso il ripristino delle pareti e della pavimentazione marginale con conglomerato cementizio dosato a q.li 3,00 di cemento:		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	euro (diciotto/90)	ognuno	18,90
Nr. 92 A/092	Fornitura e posa in opera di tubazioni in p.v.c. del tipo pesante del diametro di mm. 200, compreso pezzi speciali, saldatura degli stessi con collante idoneo e quant'altro occorre per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte: euro (venticinque/40)	ml	25,40
Nr. 93 A/093	Fornitura e posa in opera di tubazioni in p.v.c. del tipo pesante del diametro di mm. 125, compreso pezzi speciali, saldatura degli stessi con collante idoneo e quant'altro occorre per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte: euro (quindici/80)	ml	15,80
Nr. 94 A/094	Fornitura e posa in opera di tubazioni in p.v.c. del tipo pesante del diametro di mm. 100, compreso pezzi speciali, saldatura degli stessi con collante idoneo e quant'altro occorre per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte: euro (tredici/85)	ml	13,85
Nr. 95 A/095	Fornitura e posa in opera di tubazioni in p.v.c. del tipo pesante del diametro di mm. 80, compreso pezzi speciali, saldatura degli stessi con collante idoneo e quant'altro occorre per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte: euro (undici/55)	ml	11,55
Nr. 96 A/096	Realizzazione di condotta o di tombini con tubi in c.a. a compressione radiale del diametro di cm.100, armato con spirale , giunto a bicchiere e con anello in neoprene con pressione di 1 atmosfera , in opera previa preparazione del letto di posa con strato di sabbia o di stabilizzato dello spessore di cm.10 ivi compreso l'onere per il riempimento delle fiancate con materile stabilizzato: euro (centoventisei/85)	ml	126,85
Nr. 97 A/097	Realizzazione di condotta o di tombini con tubi in c.a. a compressione radiale del diametro di cm.80, armato con spirale , giunto a bicchiere e con anello in neoprene con pressione di 1 atmosfera , in opera previa preparazione del letto di posa con strato di sabbia o di stabilizzato dello spessore di cm.10 ivi compreso l'onere per il riempimento delle fiancate con materile stabilizzato: euro (novantadue/85)	ml	92,85
Nr. 98 A/098	Realizzazione di condotta o di tombini con tubi in c.a. a compressione radiale del diametro di cm.50, armato con spirale , giunto a bicchiere e con anello in neoprene con pressione di 1 atmosfera , in opera previa preparazione del letto di posa con strato di sabbia o di stabilizzato dello spessore di cm.10 ivi compreso l'onere per il riempimento delle fiancate con materile stabilizzato: euro (cinquantasei/55)	ml	56,55
Nr. 99 A/099	Formazione di pozzetti per derivazioni impianti vari, costituiti da pareti in conglomerato cementizio a q.li 3,00 di cemento tipo 325 dello spessore di cm 15 poggianti su una platea pure in conglomerato cementizio dello spessore non inferiore a cm 12 compreso la formazione di fori nelle pareti per il passaggio delle tubazioni, la soletta di copertura con la battentatura centrale per ricevere il chiusino (quest'ultimo escluso dal prezzo); pareti e fondo intonacate a cemento a q.li 6 di cemento per mc di sabbia e compreso inoltre lo scavo in materie di qualsiasi natura, il successivo rinterro contro le pareti, il trasporto a rifiuto del materiale eccedente, le casseforme ed ogni altro onere e magistero (valutazione da eseguire a mc di ingombro vuoto per pieno). euro (duecentouno/00)	mc	201,00
Nr. 100 A/100	Fornitura e posa in opera di chiusini di ghisa grigia di qualsiasi tipo e dimensioni: euro (uno/80)	Kg	1,80
Nr. 101 A/101	Adeguamento a nuova quota stradale di pozzetti di ispezione di fognatura e/o similari, mediante la demolizione completa della soletta di copertura in c.a. e parziale delle pareti perimetrali in cls con mezzo meccanico e/o a mano se necessario, l'eventuale sistemazione delle pareti , nonchè la fornitura e posa in opera di soletta carrabile prefabbricata in c.a. delle dimensioni fino a mq. 3 euro (duecentosettantadue/00)	cadauno	272,00
Nr. 102 A/102	Mappatura, numerazione e rimozione delle basole di antica pavimentazione stradale costituita da elementi lapidei calcarei dello spessore di circa cm.30-50, eseguita con particolare cura a mano e con l'ausilio di idonei mezzi meccanici nonchè accatastamento del materile riutilizzabile per il successivo reimpiego e trasporto a rifiuto alle pubbliche discariche del materile inutilizzabile: euro (ventisette/70)	mq	27,70

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 103 A/103	Smontaggio di pluviali e/o di segnaletica stradale verticale mediante rimozione staffe e/o rimozione di base di ancoraggio in calcestruzzo, accatastamento in cantiere dei pluviali e/o segnali divelti e successiva posa in opera mediante modifica del pezzo con adattamento al nuovo livello e/o scavo per formazione nuovo sito ancoraggio base, realizzazione della stessa in cls cementizio dosato a q.li 3,00 di cemento avente dimensioni minime di cm.30x30x40 e quant'altro occorre: euro (ventisei/60)	ognuno	26,60
Nr. 104 A/104	Fornitura e spargimento a mano di terreno agrario privo di corpi estranei per riempimento di buche alloggio alberi a quota marciapiedi e/o per formazione airole: euro (ventisei/00)	mc	26,00
Nr. 105 A/105	Fornitura e posa in opera di paletti dissuasori dell'altezza fuori terra di mt. 1,20, realizzati con tubi di ferro del diametro di mm. 200 e spessore mm.3, completo di spinotto in ferro saldato alla base per migliorare l'ancoraggio alla fondazione delle dimensioni di cm.30x30x50, pulizia degli stessi e affogamento in basette di calcestruzzo cementizio idoneamente dosato, ivi compreso trasporto a rifiuto del materiale di risulta alle pubbliche discariche, il ripristino della pavimentazione, la pittura con due mani di minio di colore giallo e quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte: euro (centocinquanta/00)	ognuno	150,00
Nr. 106 A/106	Sola posa in opera di paletti dissuasori dell'altezza fuori terra fino a mt. 1,50, realizzati in ferro del diametro fino a mm. 200, completo di spinotto in ferro saldato alla base per migliorare l'ancoraggio alla fondazione delle dimensioni di cm.30x30x50, affogamento in basette di calcestruzzo cementizio idoneamente dosato, ivi compreso trasporto a rifiuto del materiale di risulta alle pubbliche discariche, il ripristino della pavimentazione, la pittura con due mani di minio di colore giallo e quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte: euro (sessanta/00)	ognuno	60,00
Nr. 107 A/107	Smontaggio di panche in ferro di qualsiasi tipo, compreso l'onere del risarcimento della pavimentazione nonché dell'accatastamento entro l'ambito del cantiere delle panche riutilizzabili e trasporto a rifiuto di quelle inutilizzabili: euro (cinquanta/00)	ognuno	50,00

ALTAMURA, _____

PROGETTO

4° Servizio LL.PP. - Manutenzione Infrastrutture