



Comune di Altamura
Provincia di Bari

pag. 1

ELENCO PREZZI

OGGETTO: Accordo Quadro, secondo i dettami del comma 4 dell'art. 59 del D.lgs. 163/2006, per l'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria delle Strade Comunali Interne,

BIENNIO 2015÷2016

COMMITTENTE: Amm.ne C.le

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 A/001	Nolo Metal Detector per la ricerca di chiusini e/o materiale ferroso nel sottosuolo euro (dieci/00)	ora	10,00
Nr. 2 A/002	Nolo di autocarro della portata fino a q.li 50 compreso le forniture complementari nonché le prestazioni dell'autista: euro (trentasei/50)	ora	36,50
Nr. 3 A/003	Nolo di autocarro della portata oltre q.li 153 compreso le forniture complementari nonché le prestazioni dell'autista: euro (cinquantacinque/30)	ora	55,30
Nr. 4 A/004	Nolo di trattore apripista o pala meccanica con motore fino a 110 HP, compreso forniture complementari nonché la prestazione dell'autista: euro (quarantanove/50)	ora	49,50
Nr. 5 A/005	Nolo di motopompa da 5 CV o di martello demolitore a mano sia elettrico che a compressore, compreso onere per operatore, attrezzature connesse e materiale di consumo: euro (trentadue/60)	ora	32,60
Nr. 6 A/006	Nolo di escavatore idraulico cingolato o gommato con motore fino a 130 HP, compreso forniture complementari nonché prestazione dell'operatore: euro (quarantauno/50)	ora	41,50
Nr. 7 A/007	Nolo di autopompa per espurghi con getto d'acqua ad alta pressione, compreso forniture complementari e prestazione dell'operatore-autista euro (cinquantanove/00)	ora	59,00
Nr. 8 A/008	Nolo di autogrù semovente per portata fino a q.li 120, compreso forniture complementari nonché prestazione dell'operatore: euro (cinquantaquattro/40)	ora	54,40
Nr. 9 A/009	Scavo in sezione ampia, di materiale di qualsiasi natura e consistenza, escluso la roccia, eseguita con mezzo meccanico compreso l'estirpamento delle erbe, la regolarizzazione delle pareti, lo spianamento e compattazione del fondo, la estrazione delle materie scavate, il carico, allontanamento del rifiuto e l'onere alle pubbliche discariche e la segnaletica di delimitazione della zona di scavo: euro (quindici/00)	mc	15,00
Nr. 10 A/010	Scavo in sezione ristretta con mezzo meccanico di materiale di qualsiasi natura e consistenza, escluso la roccia calcarea, oltre la eventuale sbadacchiatura, fino a due metri di profondità, compreso gli oneri di cui alla tariffa A/009 euro (ventiuno/50)	mc	21,50
Nr. 11 A/011	Scavo in sezione ristretta eseguito con compressore e martelli di materiale di qualsiasi natura e consistenza, escluso la roccia calcarea, oltre la eventuale sbadacchiatura, fino a due metri di profondità, compreso gli oneri di cui alla tariffa A/009: euro (cinquantadue/00)	cal	52,00
Nr. 12 A/012	Scavo in sezione ampia con mezzo meccanico di calcarenite o pietra crosta, compreso gli oneri di cui alla tariffa A/009 euro (venti/00)	mc	20,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 13 A/013	Scavo in sezione ristretta con compressori e mertelli di calcareniti o pietra crosta, compreso gli oneri descritti alla tariffa A/009 e fino alla profondità di mt. 2,00: euro (quarantauno/10)	mc	41,10
Nr. 14 A/014	Scavo in sezione ristretta con mezzo meccanico di calcareniti o pietra crosta, compreso gli oneri descritti alla tariffa A/009 e fino alla profondità di mt. 2,00: euro (dodici/65)	mc	12,65
Nr. 15 A/015	Scavo in sezione ampia con mezzo meccanico di roccia calcarea compatta, compreso gli oneri descritti alla tariffa A/009: euro (ventiotto/00)	mc	28,00
Nr. 16 A/016	Scavo in sezione ristretta con mezzo meccanico di roccia calcarea compatta, compreso gli oneri descritti alla tariffa A/009 e fino a mt. 2,00 di profondità: euro (trentasette/45)	mc	37,45
Nr. 17 A/017	Scavo in sezione ristretta con compressori e martelli di roccia calcarea compatta, compreso gli oneri descritti alla tariffa A/009 e fino a mt. 2,00 di profondità: euro (cinquantasei/80)	mc	56,80
Nr. 18 A/018	Scavo in sezione ampia con mezzo meccanico di roccia livida, compreso gli oneri descritti alla tariffa A/009 euro (settanta/00)	mc	70,00
Nr. 19 A/019	Scavo in sezione ristretta con mezzo meccanico di roccia livida, compreso gli oneri descritti alla tariffa A/009 euro (novanta/00)	mc	90,00
Nr. 20 A/020	Scavo in sezione ristretta con compressori e martelli di roccia livida, compreso gli oneri descritti alla tariffa A/009 euro (centocinquanta/00)	mc	150,00
Nr. 21 A/021	Fresatura di manti in conglomerato bituminoso mediante l'impiego di particolare macchina fresatrice da 280 HP per spessori di pavimentazione tra 5 e 15 cm e larghezza di m 2,10, compreso la segnaletica di delimitazione delle zona di scavo, la squadratura secondo superfici geometriche regolari ed i contorni retti verticali delle zone di intervento; pulizia totale delle superfici del piano scarificato con macchina munita di spazzole rotanti e/o dispositivi aspiranti, nonchè il carico, il trasporto nei siti di rimpiego o in discariche autorizzate del materiale fresato con l'onere per il conferimento, per spessore fino a cm 3: euro (due/50)	mq	2,50
Nr. 22 A/022	soprapprezzo alla voce A/021 per ogni centimetro di profondità in più oltre i 3 cm. e fino ad un massimo di cm. 15. Per ogni centimetro al metro quadrato euro (zero/70)	cm/mq	0,70
Nr. 23 A/023	Demolizione di manto bituminoso eseguito con mezzo meccanico, fino ad uno spessore di cm.10, compreso il carico, il trasporto e l'onere per il conferimento a rifiuto del materiale di risulta alle pubbliche discariche e gli oneri per la regolarizzazione e cilindatura del fondo		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 24 A/024	con rullo compressore di adeguato peso: euro (sei/90) Fresatura completa del pacchetto stradale per uno spessore medio di cm. 10, compreso la squadratura secondo superfici geometriche regolari ed i contorni retti verticali delle zone d'intervento; pulizia totale delle superfici del piano fresato, con macchiana munita di spazzole rotanti e/o dispositivi aspiranti, compreso gli oneri all'art. A008 dell'elenco prezzi di appalto.	mq	6,90
Nr. 25 A/025	euro (sette/40) Fresatura di massicciata e/o ossatura stradale, ivi compreso gli oneri per la compattazione del fondo e il carico, compreso gli oneri della voce A/021: euro (zero/40)	mq	7,40
Nr. 26 A/026	Demolizione di tombini esistenti di qualsiasi tipo, natura e dimensione, eseguito con mezzo meccanico e/o a mano ove occorre, ivi compreso il trasporto a rifiuto alle pubbliche discariche del materiale di risulta: euro (venti/00)	mq/cm	0,40
Nr. 27 A/027	Svellimento di tombini esistenti di qualsiasi tipo, natura e dimensione, eseguito con mezzo meccanico e/o a mano ove occorre, ivi compreso il trasporto a rifiuto alle pubbliche discariche del materiale di risulta: euro (nove/90)	ml	20,00
Nr. 28 A/028	Svellimento di pavimento in massetto di calcestruzzo di qualsiasi tipo fino allo spessore di cm.10 o in mattoni di qualsiasi tipo con sottostante massetto in conglomerato cementizio, compreso il trasporto del rifiuto alle pubbliche discariche del materiale di risulta: euro (nove/90)	mq	9,90
Nr. 29 A/029	Svellimento o demolizione di cordoni, zanelle e gradini di qualsiasi tipo e dimensione, ivi compreso gli oneri per la demolizione del sottostante massetto in calcestruzzo ove occorre, nonché accatastamento del materiale utilizzabile, il trasporto e l'onere per il conferimento a rifiuto alle pubbliche discariche del materiale restante: euro (sette/90)	ml	7,90
Nr. 30 A/030	Rimozione di basole di elementi lapidei calcarei di qualsiasi spessore eseguita con idonei mezzi meccanici e/o a mano, trasporto del materiale utilizzabile in luogo indicato dalla D.L. e di quello inutilizzabile alle pubbliche discariche: euro (sedici/50)	mq	16,50
Nr. 31 A/031	Mappatura, numerazione e rimozione delle basole di antica pavimentazione stradale costituita da elementi lapidei calcarei dello spessore di circa cm.30÷60, eseguita con particolare cura a mano e con l'ausilio di idonei mezzi meccanici nonché accatastamento del materiale riutilizzabile per il successivo reimpiego e trasporto a rifiuto alle pubbliche discariche del materiale inutilizzabile: euro (ventisette/70)	mq	27,70
Nr. 32 A/032	Svellimento o demolizione di lastre di qualsiasi materiale e dimensione, anche di calcestruzzo cementizio con o senza armatura, poste a copertura di cunicoli, canali...ecc..., ivi compreso oneri per il trasporto delle parti inservibili nelle discariche autorizzate: euro (otto/90)	mq	8,90
Nr. 32 A/032	Demolizione in breccia di muratura di tufo eseguita a mano, compreso il trasporto del materiale di risulta alle pubbliche discariche: euro (centosette/50)	mc	107,50

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 33 A/033	Demolizione in breccia di strutture in c.a. eseguita a mano e/o con martelli demolitori, compreso l'onere del trasporto a rifiuto del materiale di risulta alle pubbliche discariche: euro (trecentonovanta/00)	mc	390,00
Nr. 34 A/034	Oneri per il conferimento alle pubbliche discariche autorizzate di materiale di scavo e/o demolizione di qualsiasi natura e consistenza con consegna alla D.L. della copia del formulario di conferimento: euro (dodici/80)	mc	12,80
Nr. 35 A/035	Fornitura e posa in opera di materiale proveniente da cave di prestito, escluso il terreno vegetale, per riempimenti e formazione di rilevati, compreso il carico, trasporto, scarico, spandimento e compattazione a strati non superiore a cm.30: euro (nove/40)	mc	9,40
Nr. 36 A/036	Fornitura, spargimento, configurazione e cilindratura di pietrame calcareo informe di pezzatura di cm.20÷25, eseguito con rullo compressore di peso adeguato e misurato in opera euro (tredici/00)	mc	13,00
Nr. 37 A/037	Idem come alla voce precedente ma di pezzatura di cm.4÷7: euro (quattordici/00)	mc	14,00
Nr. 38 A/038	Fornitura, spargimento, configurazione e cilindratura di misto granulare stabilizzato con legante natura o con frantumato di cava in granulometria continua compreso compattazione al 95% della densità Proctor Mod con rullo compressore. (misurazione su sottofondo in opera compattato). euro (diciassette/50)	mc	17,50
Nr. 39 A/039	Strato di collegamento (binder) costituito da graniglia 5/15 agglomerato a caldo con bitume puro (nella misura del 4,50% ÷ 5,50% di bitume sul peso del conglomerato), steso con vibrofinitrice e cilindrato con rullo di peso adeguato previa umettatura del piano viabile con emulsione bituminosa (misurazione da eseguire in opera allo stato compresso). euro (centoquarantanove/00)	mc	149,00
Nr. 40 A/040	Tappeto di usura del tipo chiuso e dello spessore di cm.3, da eseguirsi ogni onere compreso, in conglomerato bituminoso a masse chiuse formato da impasto con aggregante grosso di granulometria da 0,04 a 0,8 mm per il 40 ÷ 60 % e bitume per 5 ÷ 8 % - posto in opera a caldo, previa perfetta pulizia e spalmatura della superficie con 1Kg/mq di emulsione bituminosa, steso con vibrofinitrice e cilindrato con rullo di peso adeguato, (misurazione da eseguire per spessore finito): euro (cinque/50)	mq	5,50
Nr. 41 A/041	Idem come alla voce precedente ma per ogni cm.di spessore in più o in meno: euro (uno/65)	mq*cm	1,65
Nr. 42 A/042	Spolvero di cemento tipo PORTLAND 325, su superficie delle pavimentazioni di usura in conglomerato bituminoso (tappetino) eseguito sul materiale appena steso e ancora caldo, in ragione di un kilogrammo di cemento ogni due metri quadrati di tappetino: euro (diciassette/50)	ca	17,50

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 43 A/043	Chiusura di BUCHE ISOLATE sui strade asfaltate eseguita con conglomerato bituminoso a masse chiuse (con volume dei vuoti riferito al volume totale compreso tra il 2 ed il 5%) formato da impasto con aggregante grosso di granulometria da 0,40 a 0,8 mm., per imbottitura, costituito da pietrischetto bituminoso di adatta granulometira impastata A CALDO con emulsione in ragione di Kg 80/mc, steso anche a strati successivi a mano e rullo cilindrato con tandem da 6-8 ton., compreso la completa pulizia del piano di posa, la preparazione della sede dei rappezzi con eventuale taglio parziale e risagomatura dei bordi, la spalmatura di emulsione per costituire lo strato di aderenza, nonché ogni altro onere e magistero, misurato in cumoli o su mezzi di trasporto prima dell'impiego. euro (dodici/70)	q.li	12,70
Nr. 44 A/044	Fornitura e posa in opera di MALTA BITUMINOSA A CALDO con tutti gli oneri della tariffa C/08: euro (dodici/00)	q.li	12,00
Nr. 45 A/045	Sovrapprezzo alle voci precedenti (A/039 - A/040- A/041 - A/043) per impiego nel periodo invernale di conglomerato bituminoso ritardante: euro (uno/80)	q.li	1,80
Nr. 46 A/046	Chiusura di buche isolate di strade asfaltate, con CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO stivato in sacchetti da Kg 25,00, steso anche a strati successivi a mano e rullo con tandem da 6-8 ton., completo la completa pulizia del piano di posa, la preparazione della sede dei rappezzi con eventuale taglio parziale e risagomatura dei bordi, la spalmatura di emulsione per costituire lo strato di aderenza, nonché ogni altro onere e magistero, misurato in cumoli o su mezzi di trasporto prima dell'impiego. euro (diciassette/80)	cadauno	17,80
Nr. 47 A/047	Fornitura di cordoni retti o curvi in pietra calcarea, lavorati alla "otto denti" e smussati allo spigolo, della sezione di cm 18 x 30 posati in opera con malta cementizia negli assetti su sottofondo in calcestruzzo cementizio dosato a q.li 2,50 di cemento e dello spessore non inferiore a cm.15, compresa ogni prestazione occorrente: euro (quarantadue/00)	ml	42,00
Nr. 48 A/048	Fornitura di cordoni retti o curvi in pietra calcarea, lavorati alla "otto denti" e smussati allo spigolo, della sezione di cm 15 x 30 posati in opera con malta cementizia negli assetti su sottofondo in calcestruzzo cementizio dosato a q.li 2,50 di cemento e dello spessore non inferiore a cm.15, compresa ogni prestazione occorrente: euro (trentacinque/00)	ml	35,00
Nr. 49 A/049	Fornitura di cordoni retti o curvi in pietra calcarea, lavorati alla "otto denti" e smussati allo spigolo, della sezione di cm 10 x 20 posati in opera con malta cementizia negli assetti su sottofondo in calcestruzzo cementizio dosato a q.li 2,50 di cemento e dello spessore non inferiore a cm.15, compresa ogni prestazione occorrente: euro (trenta/00)	ml	30,00
Nr. 50 A/050	Fornitura di cordoni retti o curvi e/o gradini in pietra calcarea compatta delle migliori cave e della sezione di cm.15÷18 x 40, smussati allo spigolo e lavorati alle facce viste con bocciardatura meccanica a grana fine, listellatura perimetrale delle facce viste di cm.2, posati in opera con malta cementizia nelgi assetti su sottofondo		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 51 A/051	in calcestruzzo cementizio dosato a q.li 2,50 di cemento e dello spessore non inferiore a cm.10, compresa ogni prestazione occorrente.: euro (cinquantanove/50)	ml	59,50
Nr. 52 A/052	Fornitura di cordoni retti o curvi in calcestruzzo preconfezionato con spigolo smussato, posati in opera con malta cementizia negli assetti su sottofondo in calcestruzzo dello spessore non inferiore a cm.10 dosato a q.li 2,50 di cemento compresa ogni prestazione occorrente: della sezione di cm 10 x 20 circa. euro (diciannove/00)	ml	19,00
Nr. 53 A/053	Fornitura di cordoni retti o curvi in calcestruzzo preconfezionato con spigolo smussato, posati in opera con malta cementizia negli assetti su sottofondo in calcestruzzo dello spessore non inferiore a cm.10 dosato a q.li 2,50 di cemento compresa ogni prestazione occorrente: della sezione di cm 10 x 25 circa. euro (venti/50)	ml	20,50
Nr. 54 A/054	Fornitura di cordoni retti o curvi in calcestruzzo preconfezionato con spigolo smussato, posati in opera con malta cementizia negli assetti su sottofondo in calcestruzzo dello spessore non inferiore a cm.10 dosato a q.li 2,50 di cemento compresa ogni prestazione occorrente: della sezione di cm 18 x 25 circa. euro (ventitre/00)	ml	23,00
Nr. 55 A/055	Fornitura e posa in opera di cordoli retti delle dimensioni di cm. 15 x 25 in pietra calcarea bianca delle migliori cave, con smusso delle dimensioni di cm. 10 x 10 nella parte superiore esterna, su sottofondo di calcestruzzo cementizio a q.li 2.50 di cemento dello spessore non inferiore a cm. 10, sigillatura dei vari pezzi e rifianco laterale con boiaccia di cemento bianco.- euro (settantaotto/00)	ml	78,00
Nr. 56 A/056	Fornitura e posa in opera di basole in pietra calcarea delle dimensioni di cm.50 x h 16÷20 lavorate alla punta sulla faccia vista e con assetti a squadra su tre lati, posate in opera su sottofondo di calcestruzzo cementizio dosato a q.li 2,5 di cemento dello spessore non inferiore a cm 10 e malta cementizia per l'allettamento e per il riempimento delle connesure. euro (cinquantacinque/00)	mq	55,00
Nr. 57 A/057	Fornitura e posa in opera di basole in pietra calcarea delle dimensioni di cm.40x h 16÷20 lavorate alla punta sulla faccia vista e con assetti a squadra su tre lati, posate in opera su sottofondo di calcestruzzo cementizio dosato a q.li 2,5 di cemento dello spessore non inferiore a cm 10 e malta cementizia per l'allettamento e per il riempimento delle connesure. euro (cinquantadue/00)	mq	52,00
Nr. 58	Fornitura e posa in opera di basole in pietra calcarea delle dimensioni	mq	48,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
A/058	di cm.50 x h 10÷15 lavorate alla punta sulla faccia vista e con assetti a squadra su tre lati, posate in opera su sottofondo di calcestruzzo cementizio dosato a q,li 2,5 di cemento dello spessore non inferiore a cm 10 e malta cementizia per l'allettamento e per il riempimento delle connessure. euro (quaranta/00)	mq	40,00
Nr. 59 A/059	Fornitura e posa in opera di basole in pietra calcarea delle dimensioni di cm.40 x h 10÷15 lavorate alla punta sulla faccia vista e con assetti a squadra su tre lati, posate in opera su sottofondo di calcestruzzo cementizio dosato a q,li 2,5 di cemento dello spessore non inferiore a cm 10 e malta cementizia per l'allettamento e per il riempimento delle connessure. euro (trentaotto/00)	mq	38,00
Nr. 60 A/060	Fornitura e posa in opera di basole in pietra calcarea delle dimensioni di cm.30 x h 10÷15 lavorate alla punta sulla faccia vista e con assetti a squadra su tre lati, posate in opera su sottofondo di calcestruzzo cementizio dosato a q,li 2,5 di cemento dello spessore non inferiore a cm 10 e malta cementizia per l'allettamento e per il riempimento delle connessure. euro (trentasei/00)	mq	36,00
Nr. 61 A/061	Rilavorazione di cordoni e gradini in pietra calcarea di qualsiasi tipo e dimensione, mediante la lavorazione di parte degli elementi quali: o squadratura degli assetti, o rilavorazione della faccia vista mediante bocciardatura o lavorazione a puntillo uguale alle lavorazioni preesistenti o quant'altro occorrerà per ridare i pezzi efficienti e con le caratteristiche preesistenti. euro (nove/50)	ml	9,50
Nr. 62 A/062	Rilavorazione di basole in pietra calcarea di qualsiasi tipo e dimensione per cunettoni, zanelle e basolati, mediante la lavorazione di parte degli elementi quali: o squadratura degli assetti, o rilavorazione della faccia vista mediante bocciardatura o lavorazione a puntillo uguale alle lavorazioni preesistenti o quant'altro occorrerà per ridare i pezzi efficienti e con le caratteristiche preesistenti. euro (undici/80)	mq	11,80
Nr. 63 A/063	Lavorazione di bocciardatura meccanica a/o a mano con martello detto "bocciarda", su superficie di elementi lapidei da lasciare a vista, al fine di creare una superficie leggermente corrugata, comprensivo di tutte le altre lavorazioni (quali la pulitura, raccolta, trasporto ed oneri per il conferimento alle pubbliche discariche, etc) per dare il lavoro pulito ed a regola d'arte; euro (ventidue/00)	mq	22,00
Nr. 64 A/064	Realizzazione di bocchetta e/o baccellatura con cemento opportunamente dosato, per la sigillatura dell'attacco del cordolo in pietra del marciapiede con la sede stradale euro (quattro/90)	ml	4,90
Nr. 65 A/065	Solo posa in opera di gradini di qualsiasi tipo e dimensione, con malta cementizia su sottofondo di cls cementizio dosato a q,li 2,50 di cemento dello spessore non inferiore a cm.10 e allettamento degli assetti con boiaccia di cemento: euro (sedici/50)	ml	16,50

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 66 A/066	Solo posa in opera di cordoni di qualsiasi tipo e dimensione, con malta cementizia su sottofondo di cls cementizio dosato a q.li 2,50 di cemento dello spessore non inferiore a cm.10 e allettamento degli assetti con boiaccia di cemento, nonchè eventuale bocchetta e/o baccellatura per eliminare eventuali dislivelli con l'attacco dello stesso con la sede stradale: euro (tredici/00)	ml	13,00
Nr. 67 A/067	Solo posa in opera di basole in pietra calcarea a forma regolare per la formazione di cunettoni, zanelle e basolati, con malta cementizia su sottofondo di cls cementizio dosato a q.li 2,50 di cemento dello spessore non inferiore a cm.10 e allettamento degli assetti con boiaccia di cemento: euro (quindici/50)	mq	15,50
Nr. 68 A/068	Ricostruzione di antica pavimentazione o cunettone stradale mediante la ricomposizione di elementi lapidei precedentemente rimossi, la lavorazione ove occorre degli assetti e delle facce viste delle stesse, la integrazione delle basole non utilizzabili a seguito della rimozione con altre dello stesso tipo, da prelevarsi dal deposito dell'A.C., la realizzazione del sottofondo con calcestruzzo cementizio dosato a q.li 2.5 di cemento dello spessore non inferiore a cm.20, posti in opera con malta cementizia e allettatura degli assetti con boiaccia di cemento: euro (novantauno/30)	mq	91,30
Nr. 69 A/069	Ricostruzione di pavimentazione con basole di forma quadrata e/o rettangolare o di altra forma in corrispondenza dei giunti, mediante la ricomposizione di elementi lapidei precedentemente rimossi, la lavorazione ove occorre degli assetti e delle facce viste degli stessi, la integrazione delle basole non utilizzabili a seguito della rimozione, di altezza cm 15÷20 e di larghezza di cm. 30-40-50, poste in opera in maniera alternata tra loro, con lunghezza a correre, su letto costituito da massetto in cls cementizio dello spessore di cm. 20, lavorate alla faccia vista bocciarda a puntillo, arrotondatura degli spigoli degli assetti, posti in opera con malta cementizia ed allettatura degli assetti con boiaccia di cemento, ivi compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita e perfetta a regola d'arte; - euro (cinquantasei/00)	mq	56,00
Nr. 70 A/070	Realizzazione di pavimentazione con basole di forma quadrata e/o rettangolare o di altra forma in corrispondenza dei giunti, ricavate da lastroni di pietra calcarea avente isotopia regolare e compatta, esente da linee di sfaldamento, dimensioni: altezza non inferiore a cm. 15 e di larghezza di cm. 30-40-50, poste in opera in maniera alternata tra loro, con lunghezza a correre, su letto costituito da massetto in cls cementizio dello spessore di cm. 20, armato con rete elettrosaldata di cm. 20 x 20 e diametro mm. 5, lavorate alla faccia vista scoppata o bocciarda a puntillo, arrotondatura degli spigoli degli assetti, distanziate tra loro di uno spazio non inferiore a cm. 1 e riempimento dell'interziozio così determinato, con sabbione di cemento, ivi compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita e perfetta a regola d'arte; - euro (centotrentanove/00)	mq	139,00
Nr. 71 A/071	Massetto di calcestruzzo cementizio a q.li 2,5 di cemento tipo 325 e dello spessore di cm.5-8 per sottofondo pavimentazione ecc., steso in opera: euro (tredici/00)	mq	13,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 72 A/072	Massetto di calcestruzzo cementizio a q.li 2,5 di cemento tipo 325 e dello spessore di cm.10-12 per sottofondo pavimentazione ecc., steso in opera: euro (sedici/50)	mq	16,50
Nr. 73 A/073	Massetto di calcestruzzo cementizio a q.li 2,5 di cemento tipo 325 e dello spessore di cm.10-12 stes in opera con sovrastante strato di malta cementizia dello spessore di cm. 1-2.: euro (diciotto/00)	mq	18,00
Nr. 74 A/074	Pavimentazione di marciapiedi con pietrini di cemento delle dimensioni di cm 15 x 30 o 20 x 20 o 25 x 25 in opera con malta di cemento e boiaccia cementizia negli assetti, compreso il massetto di sottofondo dello spessore di cm.5 in conglomerato cementizio con q.li 2,5 di cemento tipo 325, compreso la rifilettatura dei cordoni esistenti per il perfetto allineamento del bordo intorno: euro (trenta/40)	mq	30,40
Nr. 75 A/075	Fornitura e posa in opere di pavimento in cemento, delle dimensioni di cm. 40x40, con strato di usura costituito da impasto di inerti calcari di diversa natura, con decorazione ad arco del tipo levigato, posato con biacca di cemento e compresa stuccatura e sigillatura dei giunti, colore grigio. - euro (quarantacinque/00)	mq	45,00
Nr. 76 A/076	Fornitura e posa in opera di pavimentazione in lastre di pietra calcarea bianca compatta di qualsiasi dimensione ma di spessore di cm. 5, lavorate alla faccia fista con bocciardatura meccanica a grana fine, listellatura perimetrale di cm.2, su sottofondo di cls cementizio a q.li 2,50 di cemento dello spessore non inferiore a cm.8 e allettamento degli assetti con boiaccia di cemento: euro (cinquantacinque/50)	mq	55,50
Nr. 77 A/077	Onere per la realizzazione di passi carrabili ed accessi per portatori di Handicap, a realizzarsi secondo le indicazioni della D.L., da corrispondersi a quello dovuto per la costruzione del marciapiede: euro (sessantatre/60)	ognuno	63,60
Nr. 78 A/078	Fornitura e posa in opera di listelli in travertino o di pietra di trani della larghezza di cm.15 e dello spessore di cm.5 con malta cementizia, compreso oneri per la formazione di assetti a incastro ove occorran ed ogni altro onere e magistero: euro (sedici/40)	ml	16,40
Nr. 79 A/079	Fornitura e posa in opera di listelli in travertino o di pietra di trani della larghezza di cm.15 e dello spessore di cm.3 con malta cementizia, compreso oneri per la formazione di assetti a incastro ove occorran ed ogni altro onere e magistero: euro (dieci/50)	ml	10,50
Nr. 80 A/080	Lastre rettangolari di travertino da cm.2 con faccia vista e coste levigate compreso l'eventuale smusso o arrotondamento degli spigoli, l'eventuale formazione dei fori per le zanche di ancoraggio, la posa in opera con malta cementizia ed eventualmente le zanche in zinco trafilato, l'assistenza del marmista, ed ogni altro onere e magistero: euro (settantanove/00)	mq	79,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 81 A/081	Lastre rettangolari di travertino da cm.3 con faccia vista e coste levigate compreso l'eventuale smusso o arrotondamento degli spigoli, l'eventuale formazione dei fori per le zanche di ancoraggio, la posa in opera con malta cementizia ed eventualmente le zanche in zinco trafilato, l'assistenza del marmista, ed ogni altro onere e magistero: euro (cento/00)	mq	100,00
Nr. 82 A/082	Lastre rettangolari di travertino da cm.3 con faccia vista a taglio di sega per esecuzione pavimentazione marciapiede compreso l'eventuale smusso o arrotondamento degli spigoli, l'eventuale formazione dei fori per le zanche di ancoraggio, la posa in opera con malta cementizia ed eventualmente le zanche in zinco trafilato, l'assistenza del marmista, ed ogni altro onere e magistero: euro (sessantasette/00)	cadauno	67,00
Nr. 83 A/083	Formazione di soletta o parete in cls armato a q.li 3.00 di cemento tipo 325 dello spessore fino a cm.15, ivi compreso l'onere delle casseformi occorrenti, il ferro di armatura e quant'altro occorre per dare l'opera a perfetta regola d'arte: euro (sessantasette/00)	mq	67,00
Nr. 84 A/084	Fornitura e posa in opera di Pozzetto per caditoria stradale, prefabbricato in calcestruzzo cementizio vibrato, con relativa malta o calcestruzzo da 60 x 60 x h 50 cm., spessore 10cm. Compreso ogni onere ed accessorio per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. euro (centocinque/00)	cadauno	105,00
Nr. 85 A/085	Fornitura e posa in opera di Pozzetto per caditoria stradale, prefabbricato in calcestruzzo cementizio vibrato, con relativa malta o calcestruzzo da 130 x 70 x 60 cm., spessore 10cm. Compreso ogni onere ed accessorio per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. euro (centoottantadue/00)	cadauno	182,00
Nr. 86 A/086	Allettamento con boiaccia di cemento degli assetti delle basole di qualsiasi tipo, previa pulizia degli stessi: euro (cinque/85)	mq	5,85
Nr. 87 A/087	Zincatura di manufatti in ferro di qualsiasi forma e dimensione eseguito a bagno previa pulizia: euro (uno/60)	Kg	1,60
Nr. 88 A/088	Conglomerato cementizio a resistenza con inerti di natura calcarea, confezionato secondo le norme previste dalla Legge 5.11.1971 n. 1086, tale da corrispondere alla classe di qualità richiesta, dato in opera per muratura in elevazione di spessore non inferiore a cm 20: di classe R'bK - 250. euro (centotrentasei/00)	mc	136,00
Nr. 89 A/089	Fornitura e posa in opera di acciaio per barre tonde lisce od ad aderenza migliorata per armatura di strutture in c.a di qualsiasi diametro, compreso l'onere delle sagomature semplici a freddo, legature con filo di ferro ricotto e quanto altro occorre, aventi le proprietà meccaniche previste dalla Legge 5.11.1971 del tipo Fe B44 (ad aderenza migliorata), nonchè la fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata di qualsiasi spessore e/o maglia. euro (uno/98)	Kg	1,98
Nr. 90	Casseforme per getti in calcestruzzo, compreso le armature di sostegno,		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
A/090	disarmo, con altezza dal piano di appoggio fino a m 4: euro (ventisei/50)	mq	26,50
Nr. 91 A/091	Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza per spartitraffico tipo NEW JERSEY monofilare o bifilare di classe H4 secondo la classificazione del DM n. 223 del 18/02/92 e successive modifiche, realizzata in moduli prefabbricati in calcestruzzo posati in opera con barre Diwidag incluso ogni onere e tutti i componenti per assicurare il rispetto delle normative euro (centodiciotto/94)	ml	118,94
Nr. 92 A/092	Fornitura e posa in opera di barriera tipo "NEW JERSEY" in polietilene rinforzato costituito da elemento cavo all'interno e predisposto per il riempimento con acqua o sabbia, munito di tappo di riempimento e tappo di scarico ed avente ottima resistenza agli urti e agli agenti atmosferici, colore inalterabile alla luce solare, a sezione è quella tipica delle barriere tipo "New-Jersey", colori: rosso-bianco-giallo, il tutto compreso le opere di trasporto in opera degli elementi, il montaggio ed il riempimenti con acqua o sabbia degli elementi. Dimensioni: lunghezza cm. 100, larghezza cm 40 circa, altezza cm 70 circa. euro (settantanove/00)	cadauno	79,00
Nr. 93 A/093	Staccionata a croce di Sant'Andrea in pali calutata al metro di lunghezza: di pino torniti diametro 10÷12 cm trattati in autoclave, costituita da corrimano e diagonali a sezione mezzotonda interasse di 2,00 m, montanti verticali di sezione circolare di altezza fuori terra di 1,00 m, ferramenta di assemblaggio in acciaio zincato, intervento completo di plinti di fondazione di 30x30x30 cm compreso tutti i piccoli movimenti di terra, in escavo e in riporto, per la realizzazione dei plinti di fondazione. Intervento comprensivo di ogni onere, attrezzo ed attrezzatura necessaria ed effettuato con materiale fornito a piè d'opera dall'impresa euro (sessanta/00)	ml.	60,00
Nr. 94 A/094	Sola posa in opera di panche in cemento prefabbricato di proprietà dell'Amm.ne C.le , compreso l'onere del carico, trasporto dal deposito comunale al cantiere e montaggio a regola d'arte: euro (centouno/00)	ognuno	101,00
Nr. 95 A/095	Installazione di fioriere in cemento prefabbricato di proprietà dell'Amm.ne C.le di qualsiasi tipo e dimensione, compreso l'onere del carico, trasporto dal deposito comunale al luogo di ubicazione: euro (sessantasette/00)	ognuno	67,00
Nr. 96 A/096	Posa in opera a regola d'arte di panche in ferro di proprietà dell'Amm.ne C.le, compreso l'onere della pitturazione con una mano di smalto di colore Verde e la sistemazione del pavimento manomesso: euro (settantacinque/00)	ognuno	75,00
Nr. 97 A/097	Muratura di tufi in elevazione di qualsiasi spessore e per strutture in qualsiasi condizione di esecuzione: euro (centotré/50)	mc	103,50
Nr. 98 A/098	Solo posa in opera di portoni in ferro di qualsiasi grandezza e peso, compreso tutti gli oneri occorrenti per dare l'opera montata a regola d'arte: euro (settantasei/00)	cadauno	76,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 99 A/101	Fornitura e spargimento con mini escavatore e/o a mano di pietrisco calcareo di pezzatura di cm.0.5-2.5, per formazione vialetti, misurato in opera per spessore realizzato: euro (venticinque/40)	mc	25,40
Nr. 100 A/102	Fornitura e spargimento con mini escavatore e/o a mano di sabbia di frantoio 1^ scelta, umettata e costipata con rullo compressore di peso adeguato, misurato in opera per spessore realizzato: euro (trentasei/40)	mc	36,40
Nr. 101 A/103	Staccionata a croce di Sant'Andrea in pali calutata al metro di lunghezza: di pino torniti diametro 10÷12 cm trattati in autoclave, costituita da corrimano e diagonali a sezione mezzotonda interasse di 2,00 m, montanti verticali di sezione circolare di altezza fuori terra di 1,00 m, ferramenta di assemblaggio in acciaio zincato, intervento completo di plinti di fondazione di 30x30x30 cm compreso tutti i piccoli movimenti di terra, in escavo e in riporto, per la realizzazione dei plinti di fondazione. Intervento comprensivo di ogni onere, attrezzo ed attrezzatura necessaria ed effettuato con materiale fornito a piè d'opera dall'impresa euro (sessanta/00)	ml.	60,00
Nr. 102 A/104	Smontaggio di vecchia barriera stradale di qualsiasi tipo, con rimozione e/o taglio di paletti di ancoraggio e trasporto a rifiuto in discariche autorizzate del materiale di risulta; euro (tredici/10)	ml	13,10
Nr. 103 A/105	Rialzamento o ribassamento di chiusini fogna o di grate in ferro di qualsiasi specie in sede stradale, compreso il ripristino delle pareti e della pavimentazione marginale con conglomerato cementizio dosato a q.li 3,00 di cemento: euro (trentasette/40)	ognuno	37,40
Nr. 104 A/106	Fornitura e posa in opera di grate in ferro di sezione idonea secondo le indicazioni della D.L. ivi compreso l'onere per il trasporto, per l'assistenza muraria, per eventuali adattamento del sito di appoggio delle grate medesime, nonchè quant'altro occorrerà per dare l'opera a perfetta regola d'arte: euro (quattro/05)	Kg	4,05
Nr. 105 A/107	Rialzamento o ribassamento di chiusini idranti e similari di qualsiasi specie in sede stradale, compreso il ripristino delle pareti e della pavimentazione marginale con conglomerato cementizio dosato a q.li 3,00 di cemento: euro (diciotto/90)	ognuno	18,90
Nr. 106 A/108	Fornitura e posa in opera di tubazioni in p.v.c. del tipo pesante del diametro di mm. 200, compreso pezzi speciali, saldatura degli stessi con collante idoneo e quant'altro occorre per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte: euro (venticinque/40)	ml	25,40
Nr. 107 A/109	Fornitura e posa in opera di tubazioni in p.v.c. del tipo pesante del diametro di mm. 125, compreso pezzi speciali, saldatura degli stessi con collante idoneo e quant'altro occorre per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte: euro (quindici/80)	ml	15,80

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 108 A/110	Fornitura e posa in opera di tubazioni in p.v.c. del tipo pesante del diametro di mm. 100, compreso pezzi speciali, saldatura degli stessi con collante idoneo e quant'altro occorre per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte: euro (tredici/85)	ml	13,85
Nr. 109 A/111	Fornitura e posa in opera di tubazioni in p.v.c. del tipo pesante del diametro di mm. 80, compreso pezzi speciali, saldatura degli stessi con collante idoneo e quant'altro occorre per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte: euro (undici/55)	ml	11,55
Nr. 110 A/112	Realizzazione di condotta o di tombini con tubi in c.a. a compressione radiale del diametro di cm.100, armato con spirale , giunto a bicchiere e con anello in neoprene con pressione di 1 atmosfera , in opera previa preparazione del letto di posa con strato di sabbia o di stabilizzato dello spessore di cm.10 ivi compreso l'onere per il riempimento delle fiancate con materile stabilizzato: euro (centoventisei/85)	ml	126,85
Nr. 111 A/113	Realizzazione di condotta o di tombini con tubi in c.a. a compressione radiale del diametro di cm.80, armato con spirale , giunto a bicchiere e con anello in neoprene con pressione di 1 atmosfera , in opera previa preparazione del letto di posa con strato di sabbia o di stabilizzato dello spessore di cm.10 ivi compreso l'onere per il riempimento delle fiancate con materile stabilizzato: euro (novantadue/85)	ml	92,85
Nr. 112 A/114	Realizzazione di condotta o di tombini con tubi in c.a. a compressione radiale del diametro di cm.50, armato con spirale , giunto a bicchiere e con anello in neoprene con pressione di 1 atmosfera , in opera previa preparazione del letto di posa con strato di sabbia o di stabilizzato dello spessore di cm.10 ivi compreso l'onere per il riempimento delle fiancate con materile stabilizzato: euro (cinquantasei/55)	ml	56,55
Nr. 113 A/115	Fornitura e posa in opera di Pozzetto di raccordo prefabbricato in conglomerato cementizio, vibrato in opera compresa la frattura del diaframma per concentire il passaggio delle tubazioni, il rinfianco in conglomerato cementizio a ql. 3 alla base e ai lati. rastano esclusi gli oneri per lo scavo ma restano compresi gli oneri ed accessori per dare il lavoro compiuto: ELEMENTO di FONDO di dimensioni interne cm. 50x50x59 euro (cinquantasei/00)	cadauno	56,00
Nr. 114 A/116	Fornitura e posa in opera di Pozzetto di raccordo prefabbricato in conglomerato cementizio, vibrato, in opera compresa la frattura del diaframma per concentire il passaggio delle tubazioni, il rinfianco in conglomerato cementizio a ql. 3 alla base e ai lati. rastano esclusi gli oneri per lo scavo ma restano compresi gli oneri ed accessori per dare il lavoro compiuto: ELEMENTO PROLUNGA dimensioni interne cm. 50x50x54 euro (cinquantasei/00)	cadauno	56,00
Nr. 115 A/117	Formazione di pozzetti per derivazioni impianti vari, costituiti da pareti in conglomerato cementizio a q.li 3,00 di cemento tipo 325 dello spessore di cm 15 poggianti su una platea pure in conglomerato		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	<p>cementizio dello spessore non inferiore a cm 12 compreso la formazione di fori nelle pareti per il passaggio delle tubazioni, la soletta di copertura con la battentatura centrale per ricevere il chiusino (quest'ultimo escluso dal prezzo); pareti e fondo intonacate a cemento a q.li 6 di cemento per mc di sabbia e compreso inoltre lo scavo in materie di qualsiasi natura, il successivo rinterro contro le pareti, il trasporto a rifiuto del materiale eccedente, le casseforme ed ogni altro onere e magistero (valutazione da eseguire a mc di ingombro vuoto per pieno).</p> <p>euro (duecentouno/00)</p>	mc	201,00
Nr. 116 A/118	<p>Fornitura e posa in opera di chiusini e/o grigia in ghisa sferoidale di qualsiasi tipo e dimensioni:</p> <p>euro (due/25)</p>	Kg	2,25
Nr. 117 A/119	<p>Fornitura e posa in opera di chiusino stradale unificato di ghisa sferoidale (con luce netta circolasre Ø 600mm) a chiusura dei pozzetti di ispezione, trattato superficialmente con carborunto antiusura atto a sopportare il traffico pesante con carico di rottura di 400 KN:</p> <p>euro (centoottantasette/00)</p>	ognuno	187,00
Nr. 118 A/120	<p>Adeguamento a nuova quota stradale di pozzetti di ispezione di fognatura e/o similari, mediante la demolizione completa della soletta di copertura in c.a. e parziale delle pareti perimetrali in cls con mezzo meccanico e/o a mano se necessario, l'eventuale sistemazione delle pareti, nonchè la fornitura e posa in opera di soletta carrabile prefabbricata in c.a. delle dimensioni fino a mq. 3</p> <p>euro (duecentonovantaotto/00)</p>	cadauno	298,00
Nr. 119 A/121	<p>Smontaggio di pluviali e/o di segnaletica stradale verticale mediante rimozione staffe e/o rimozione di base di ancoraggio in calcestruzzo, accatastamento in cantiere dei pluviali e/o segnali divelti e successiva posa in opera mediante modifica del pezzo con adattamento al nuovo livello e/o scavo per formazione nuovo sito ancoraggio base, realizzazione della stessa in cls cementizio dosato a q.li 3,00 di cemento avente dimensioni minime di cm.30x30x40 e quant'altro occorre:</p> <p>euro (ventisei/60)</p>	cadauno	26,60
Nr. 120 A/122	<p>Fornitura e spargimento a mano di terreno agrario privo di corpi estranei per riempimento di buche alloggiamento alberi a quota marciapiedi e/o per formazione aiole:</p> <p>euro (ventisei/00)</p>	mc	26,00
Nr. 121 A/123	<p>Fornitura e posa in opera di paletti dissuasori dell'altezza fuori terra di mt. 1,20, realizzati con tubi di ferro del diametro di mm. 200 e spessore mm.3, completo di spinotto in ferro saldato alla base per migliorare l'ancoraggio alla fondazione delle dimensioni di cm.30x30x50, pulizia degli stessi e affogamento in basette di calcestruzzo cementizio idoneamente dosato, ivi compreso trasporto a rifiuto del materiale di risulta alle pubbliche discariche, il ripristino della pavimetazione, la pitturazione con due mane di minio di colore giallo e qualnt'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte:</p> <p>euro (centocinquanta/00)</p>	ognuno	150,00
Nr. 122 A/124	<p>Sola posa in opera di paletti dissuasori dell'altezza fuori terra fino a mt. 1,50, realizzati in ferro del diametro fino a mm. 200, completo di spinotto in ferro saldato alla base per migliorare l'ancoraggio alla</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 123 A/125	fondazione delle dimensioni di cm.30x30x50, affogamento in basette di calcestruzzo cementizio idoneamente dosato, ivi compreso trasporto a rifiuto del materiale di risulta alle pubbliche discariche, il ripristino della pavimentazione, la pitturazione con due mane di minio di colore giallo e qualnt'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte: euro (sessanta/00)	ognuno	60,00
Nr. 124 A/126	Fornitura e posa in opera di archetti salvagente ad "U" rovesciato della lunghezza fino a mt. 1.50 e dell'altezza fuori terra di mt. 0;90, realizzati con tubi di ferro del diametro di mm.60 e spessore mm.3, completo di spinotto in ferro saldato alla base per migliorare l'ancoraggio alla fondazione delle dimensioni di cm.30x30x50, pulizia degli stessi e affogamento in basette di calcestruzzo cementizio idoneamente dosato, ivi compreso trasporto a rifiuto del materiale di risulta alle pubbliche discariche, il ripristino della pavimentazione, la pitturazione con due mane di minio di colore giallo e qualnt'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte: euro (novantacinque/00)	ognuno	95,00
Nr. 125 A/127	Sola posa in opera di archetti salvagente ad "U" rovesciato della lunghezza fino a mt. 1.50 e dell'altezza fuori terra di mt. 0;90, realizzati con tubi di ferro del diametro di mm. 60-100 e spessore mm.3, completo di spinotto in ferro saldato alla base per migliorare l'ancoraggio alla fondazione delle dimensioni di cm.30x30x50, pulizia degli stessi e affogamento in basette di calcestruzzo cementizio idoneamente dosato, ivi compreso trasporto a rifiuto del materiale di risulta alle pubbliche discariche, il ripristino della pavimentazione, la pitturazione con due mane di minio di colore giallo e qualnt'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte: euro (sessanta/00)	ognuno	60,00
Nr. 126 A/128	Smontaggio di panche in ferro di qualsiasi tipo, compreso l'onere del risarcimento della pavimentazione nonchè dell'accatastamento entro l'ambito del cantiere delle panche riutilizzabili e trasporto a rifiuto di quelle inutilizzabili: euro (cinquanta/00)	ognuno	50,00
Nr. 127 A/129	Pulizia di cunette scolo acque in terreno o in cls di qualsiasi forma, eseguito con mezzo meccanico e/o a mano se necessario, mediante estirpamento delle erbe, estrazione delle materie scavate, regolarizzazione e profilatura della sezione, ivi compreso l'onere per il carico e trasporto a rifiuto delle materie di risulta alle pubbliche discariche: euro (tre/10)	ml	3,10
Nr. 128 A/130	Pulizia da detriti alluvionali, ovvero dall'accumulo di detriti diversi (frammenti di rocce, detriti biologici, terreno, etc.), depositati in sede stradale, su marciapiedi e/o aree pubbliche, da corsi impetuosi d'acqua nella fase in cui la corrente diminuisce di velocità, eseguito con macchina munita di spazzole rotanti e/o dispositivi aspiranti, ovvero con mezzo meccanico e/o a mano se necessario, ivi compreso l'onere per il carico, il trasporto ed il conferimento a rifiuto delle materie di risulta alle pubbliche discariche: euro (uno/90)	mq	1,90

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	il conferimento a rifiuto alle pubbliche discariche: euro (diciotto/50)	ml	18,50
Nr. 129 A/131	Copertura di cunicoli, canali ecc. mediante lastre costituite da soletta in c.a. dello spessore di cm.10-15, avente caratteristiche costruttive e armatura secondo indicazioni della D.L., gettate in opera su impalcato di tavelloni di laterizio dello spessore di cm.5-8 e per portata fino a q.li 2000: euro (sessantaquattro/65)	mq	64,65
Nr. 130 B/001	Polvere di tufo crivellata (tufina) euro (otto/80)	mc	8,80
Nr. 131 B/002	Sabbia artificiale di frantoio 1^ scelta, di natura calcarea consegnata sui mezzi di trasporto in cantiere euro (tredici/30)	mc	13,30
Nr. 132 B/003	Cemento classe 32,5 (tipi: II/B - L. IV/A) in sacchi euro (dodici/65)	q	12,65
Nr. 133 B/004	Calce spenta in sacchetti (grassello) euro (otto/60)	q	8,60
Nr. 134 B/005	Cemento bianco a elevata resistenza iniziale, in sacchi classe 32,5 (II/B - LR) euro (ventinove/85)	q	29,85
Nr. 135 B/006	Fornitura di calce spenta in sacchetti da Kg. 25: euro (otto/00)	sacchetto	8,00
Nr. 136 B/007	Fornitura di sabbia di fiume di prima scelta consegnati sui mezzi di trasporto nel cantiere di impiego, compreso gli oneri per spese generali e per utile del fornitore. euro (trentaquattro/50)	mc.	34,50
Nr. 137 C/001	Costo orario operaio comune euro (ventiquattro/45)	ad ora	24,45
Nr. 138 C/002	Costo orario operario qualificato euro (ventisette/09)	ora	27,09
Nr. 139 C/003	Costo orario operario specializzato euro (ventinove/07)	ora	29,07
Nr. 140 D/001	Allestimento di cantiere temporaneo su strada mediante delimitazione mediante nastro non adesivo per delimitazioni euro (nove/88)	cadauno	9,88
Nr. 141 D/002	Delimitazione giornaliera ed a tratti di cantiere stradale mobile, mediante transenna in tubo di acciaio Ø 33 mm di lunghezza 300 cm e altezza 100 cm, componibile con quella successiva e orientabile in ogni direzione, zincata a caldo e gambe smontabili, compreso il trasporto, la posa in opera e la successiva rimozione; COSTO GIORNALIERO. euro (zero/90)	cadauno/ giorno	0,90
Nr. 142 D/003	Delimitazione di cantiere stradale mobile, mediante utilizzo di Segnale stradale tondo, in lamiera di alluminio spessore 25/10, interamente		

